

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej w m. Zakościele 2014					
1		NAWIERZCHNIA JEZDNI - odcinek I (80 m)			
1	KNNR 6 d.1 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych 400	m ²		
			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
2	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego 400	m ²		
			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
3	KNNR 6 d.1 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 8S średnio 75 kg/m ² - 400,0mx5.0mx0,075Mg/m ² = 60Mg 60	t		
			t	60.00	
				RAZEM	60.00
4	KNNR 6 d.1 1005-07	Skropienie asfaltem warstwy wyrównania 400	m ²		
			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
5	KNNR 6 d.1 0309-02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm wg PN-EN 13108-1 (KR-1) 400	m ²		
			m ²	400.00	
				RAZEM	400.00
2		NAWIERZCHNIA JEZDNI - odcinki dodatkowe (łącznie 160 m)			
6	KNNR 6 d.2 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitu- micznych 800	m ²		
			m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
7	KNNR 6 d.2 1005-07	Skropienie asfaltem podłoża bitumicznego 800	m ²		
			m ²	800.00	
				RAZEM	800.00
8	KNNR 6 d.2 0309-02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5 cm wg PN-EN 13108-1 (KR-1) 800	m ²		
			m ²	800.00	
				RAZEM	800.00