

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
-----	-------	-------------------	------	--------	-------

2 UTWARDZENIA					
2.1 Roboty rozbiórkowe					
13	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej (lub z płyt betonowych lub innych) o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
d.2.	0104-01				
1	analogia	1590	m ²	1590.000	
				RAZEM	1590.000
14	KNR AT-03	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km	m ²		
d.2.	0107-01				
1	analogia	1	m ²	1.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
15	KNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.2.	0801-02		m ²	1969.000	
1		1969.00		RAZEM	1969.000
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²		
d.2.	0101-01		m ²	1969.000	
1		poz.15		RAZEM	1969.000
17	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
d.2.	0101-02		m ²	1969.000	
1		poz.15		RAZEM	1969.000
2.2 Nawierzchnie					
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2.	0114-05		m ²	1969.000	
2		1969.00		RAZEM	1969.000
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0114-06	Krotność = 12	m ²	1969.000	
2		poz.18		RAZEM	1969.000
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.2.	0114-07		m ²	1969.000	
2		poz.18		RAZEM	1969.000
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2.	0114-08	Krotność = 3	m ²	1969.000	
2		poz.18		RAZEM	1969.000
22	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Kontur czarny granit) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	455.000	
2		455.00		RAZEM	455.000
23	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Behaton granit) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	662.000	
2		662.00		RAZEM	662.000
24	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Behaton szary) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03		m ²	32.000	
2		32.00		RAZEM	32.000
25	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (typ Kontur kokos) na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-02		m ²	66.000	
2		66.00		RAZEM	66.000
26	KNR 13-12	Chodniki z płyt betonowych (przyjęto np. Novator wapień dewoński)	m ²		
d.2.	1504-02		m ²	634.000	
2	analogia	634.00		RAZEM	634.000
27	KNR 13-12	Plac apelowy z płyt ozdobnych	m ²		
d.2.	1504-02		m ²	120.000	
2	analogia	120		RAZEM	120.000
28	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm	m ²		
d.2.	0202-05		m ²	58.000	
2		58.00		RAZEM	58.000
29	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2.	0403-03				
2					

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
		110.00	m	110.000	
				RAZEM	110.000
30	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej z wyp. spoin	m		
d.2.	0407-05	zaprawą cem.			
2		432.00	m	432.000	
				RAZEM	432.000